

ATH RG® 10A 2 WB

Product Images



Description

Elektrohydraulisches Radgreifersystem mit Batteriebetrieb und drahtloser Steuerung

Steuereinheit inklusive Abdeckung an jeder Säule für flexible Nutzung

Die Mastereinheit steuert alle Betriebsinformationen jeder einzelnen Säule und einer Erweiterung auf bis zu 16 Säulen.

Integriertes Schnellladegerät pro Säule ermöglicht das Laden während des Gebrauchs.

Mobile Kits und Radgabelaufsätze an den Säulen ermöglichen einen schnelleren Positionswechsel.

Sicherheitssteuerung: hydraulisches Absperrventil, elektronische Synchronisationsüberwachung und elektromagnetische Sicherheitsverriegelungen

Sicherheitsverriegelung: Möglichkeit, die Last am Sicherheitsmechanismus zu verriegeln

Multifunktionale Montage über variable Radgabel mit individuellen Einstellmöglichkeiten

Additional Information

Rated load capacity	10000 kg
Lifting height max.	1850 mm
Overall width	1141 mm
Overall height	4150 mm
Driving power	2,2 kW
Lifting/Lowering time	65 55 s
Color	RAL 7016 / RAL 9005
Column communication	drahtlos

